

Arbeitstisch TA 150 ALU



Arbeitstisch TA 150 ALU

AUSFÜHRUNG:

Arbeitstisch mit Absaugsystem, beim Schleifen, Polieren und Entgraten von Aluminium oder Kunststoffteilen.

Bestehend aus einem kräftigen Untergestell aus Stahl, darauf eine Multiplexplatte mit Holzrosteinlage, darunter Absaugwanne mit Saugstutzen. Aufbau mit Oberabsaugwand und wegklappbaren Schutzwänden aus Aluminium.

Oberabsaugwand mit drei Saugschlitzten und einem aushängbaren Reinigungsblech.

Arbeitsplatte, Oberabsaugwand und Schutzwände aus nicht funkenreißendem Material.

BREITE:

1510 mm

TIEFE:

1000 mm

ARBEITSHÖHE:

860 mm

GESAMTHÖHE:

1530 mm

ARBEITSFLÄCHE:

1500 mm x 770 mm

ROSTFLÄCHE:

1300 mm x 600 mm

SAUGSTUTZEN:

NW 150 in der Absaugwanne nach hinten, empfohlene Absaugleistung ca. 1600 m³/h.

FARBE:

RAL 5018 türkisblau,
RAL 7032 kieselgrau,
Arbeitsplatte unbehandelt

GEWICHT:

162 kg

ÄNDERUNG ROST AUSFÜHRUNG:

Elemente 700 x 125 x 35 mm
Lochblech aus 3 mm Aluminium
Lochung 10 x 10 mm

MULTIPLATELLE

Zur Befestigung eines Schraubstocks.

AUSFÜHRUNG:

Aus 40 mm Multiplexplatte, unbearbeitet,

GROESSE:

700 x 250 x 40 mm

GEWICHT:

10 kg

EX-SCHUTZ BELEUCHTUNG GR.2

für Staub Zone 22

AUSFÜHRUNG:

Ex-Polyester Wannenleuchte 1 x 36 Watt,
II 3 D, Ex tD A22 T80-T100, Zone 22,
Typ nD161136 EVG, Länge 1275 mm.
Abdeckung aus klarem PC-Glas mit Innenprismen.
Ein/Aus Schalter für Beleuchtung wird im
Steuerschrank integriert.

Ein / Aus - Schalter für die
Beleuchtung in Ex- Ausführung

DRUCKLUFTANSCHLÜSSE

AUSFÜHRUNG:

1 x Filterregler mit Polycarbonatbehälter und
Nebelöler 1/2" mit 2 x Anschluss
Schnellkupplung NW 7,2